



TRIN

Fiberrist med forstærket og skridsikker forkant

**FLEXI-GRP-K538-38-5**

807 x 282 mm



Flexi Riste A/S  
Hjejlevej 10  
DK - 7480 Vildbjerg  
(+45) 97 13 32 11  
mail@flexiriste.dk  
www.flexiriste.dk

## FLEXI-GRP-K538-38-5 | 807 x 282 mm

### Egenskaber

Materiale .....	Orthophtalic, isophtalic eller vinylester
Forstærkning .....	Glasfibre
Forkant .....	60 x 60 x 8 mm
Farve .....	grå, nær RAL 7035 (flere farver mulige efter forespørgsel)
Højde .....	38 mm
Overflade .....	konkav (skridsikker)
Bredde på ribbe .....	5,00 – 6,90 mm
Maskestørrelse (C/C) .....	38,10 x 38,10 mm
Maskeåbning .....	31,20 x 31,20 mm
Standardstørrelse .....	807 x 282 x 38 mm
Vægt .....	6,0 kg

### Montage

Fiberristettrin med forstærket og skridsikker forkant monteres på vandrette anlægsflader på trappevanger.

### Fastgørelsesbeslag

4 stk. fastgørelsesbeslag pr. trin .....	Type B638K
	Varmgalvaniseret stål, rustfrit stål A2 eller A4 syrefast

### Montagevinkel

GRP .....	75 x 75 x 8 mm
Varmgalvaniseret stål .....	50 x 50 x 5 mm
A2 rustfrit stål .....	50 x 50 x 5 mm
A4 syrefast rustfrit stål .....	50 x 50 x 5 mm

